

# Bügel für Universal-H-Sperrschellen

## Konstruktionsmerkmale

- Inklusive Haltestücken, Beilagscheiben, Muttern
- Max. Anzugsdrehmoment 100 Nm
- Aus NIRO, passiviert
- DN 65 bis 500
- Für alle ZAK-Schellen, ZAK-Hawlinger und Universal-H-Sperrschellen

Ø Rohr	Kontrollmaß „L“	z.B.: für Hauptrohr - DN			Gewicht
		Stahl	Guss	AZ	
75 – 83	365	65	65		0,73
88 – 97	395	80			0,76
90 – 105	410		80	80	0,76
98 – 105	415			80	0,78
106 – 118	440	100		80	0,80
112 – 122	455	100	100		0,82
123 – 137	485			100	0,85
129 – 139	490	125			0,86
139 – 149	520	125	125		0,88
147 – 160	540	150		125	0,90
156 – 165	560	150		125	0,92
166 – 177	595	150	150		0,95
175 – 185	610			150	0,97
185 – 197	645			150	1,00
200 – 212	685	200			1,03
211 – 223	720	200	200		1,05
216 – 227	735	200	200		1,07
224 – 236	760			200	1,11
235 – 244	785			200	1,13
251 – 263	840			200	1,19
260 – 275	865	250	250		1,20
268 – 280	880	250	250		1,21
273 – 285	905			250	1,25
287 – 298	945			250	1,28
305 – 315	995			250	1,33
323 – 330	1055	300	300		1,39
331 – 343	1075			300	1,41
344 – 356	1110	350		300	1,44
358 – 369	1155	350			1,50
365 – 376	1175	350			1,50
374 – 381	1205		350		1,53
405 – 415	1300			350	1,62
411 – 420	1320	400			1,64
414 – 423	1325	400			1,67
420 – 432	1345		400		1,66
450 – 460	1435			400	1,68
462 – 472	1475			400	1,78
493 – 503	1570			400	1,87
501 – 510	1600	500		450	1,91
526 – 534	1660	500		532	1,96
541 – 549	1705			450	2,00
556 – 564	1750			500	2,30

## Bügel mit Satteldichtung Nr. 3110



Bei Bestellung bitte unbedingt DN, Rohrdurchmesser und Rohrart angeben