

Einbaugarnituren starr oder teleskopisch

Konstruktionsmerkmale

- Eine Einbaugarnitur für mehrere Dimensionen
- Schutzglocke mit integriertem Verriegelungsmechanismus
- KEINE zusätzliche Befestigung (Schraube/Stift) notwendig
- DN 50 bis 200

Best.-Nr.	Ausführung	Rohrdeckung	Nennweite/DN		
			50/65/80/100	125/150	200
9000E2/E3	starr	1,00 m			
		1,25 m			
		1,50 m			
		2,00 m			
		2,50 m			
9500E2/E3	teleskopisch	1,30 – 1,80 m			
		1,35 – 1,80 m			
		1,80 – 2,50 m			
		2,50 – 3,50 m			

Andere Rohrdeckungen auf Anfrage

Produktergänzungen

- **Verlängerung für Einbaugarnitur „starr“**
Best.-Nr. 7830 Preis für ersten Meter
Best.-Nr. 7831 Preis für jeden weiteren halben Meter
- Bei Bestellung Nennweite und Baulänge angeben

für E3 / E2 Schieber und E3 Combi-Armaturen DN 50 – 200

Nr. 9000E2/E3

starr

Nr. 9500E2/E3

teleskopisch



Konstruktionsmerkmale

- Die Befestigung der Einbaugarnitur auf der Schieberspindel erfolgt mit einem NIRO-Splint
- DN 250 bis 600

Best.-Nr.	Ausführung	Rohrdeckung	Nennweite/DN					
			250	300	350	400	500	600
9000E2/E3	starr	1,00 m						
		1,25 m						
		1,50 m						
		1,90 m						
		2,00 m						
		2,40 m						
		2,50 m						
9500E2/E3	teleskopisch	1,40 – 1,80 m						
		1,50 – 1,80 m						
		1,90 – 2,20 m						
		2,00 – 2,30 m						
		2,00 – 2,50 m						
		2,50 – 3,50 m						

Andere Rohrdeckungen auf Anfrage

für E3 / E2 Schieber DN 250 – 600

Nr. 9000E2/E3

starr

Nr. 9500E2/E3

teleskopisch

