


Best.-Nr.	DN	Baulänge L	Gewicht	
8653	50	300	0,9	
	65		1,1	
	80		1,3	
	100		1,5	
	125		1,9	
	150		2,4	
	200		3,2	
	250		3,9	
	300		4,8	
	350		5,7	
	400		6,7	



## Einlaufseier Nr. 8653

- Aus NIRO
- Flanschbohrung nach EN 1092-1 | PN 10


größere Nennweiten auf Anfrage!

DN	b		Gewicht		
	3470	3390	3470	3390	
25		4		0,01	
32		4		0,02	
40		4		0,03	
50	3	4	0,02	0,04	
65	3	4	0,03	0,06	
80	3	4	0,04	0,07	
100	3	5	0,04	0,07	
125	3	5	0,05	0,12	
150	4	5	0,06	0,13	
200	4	6	0,10	0,18	
250	4	6	0,13	0,23	
300	4	6	0,17	0,60	
350		7		0,70	
400		7		0,77	
500		7		1,00	
600		7		1,11	




## Flachdichtung Nr. 3470

- Mit Leineneinlage, PN 10
- Aus Elastomer



## Flachdichtung Nr. 3390

- Formstabile Stahleinlage, daher einfach zu montieren
- Aus Elastomer
- Standardausführung PN 10  
PN 16 bzw. PN 25 auf Anfrage



Nr. 3390

DN	Nr. 7540	Nr. 7560
80		
100		
125		
300		



## Verstärkungsband

- Für Flanschmanschetten
- Zum Ausgleich bei Untermaßen des Rohr-Außen Ø

**Nr. 7540** Bandstärke 2 (60 breit)

**Nr. 7560** Bandstärke 3 (80 breit)

Rohrgattung und Durchmesser angeben  
Andere Nennweiten auf Anfrage