



Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.

ul. Piaskowa 9
62-028 Koziegłowy
www.hawle.pl

telefon: +48 61 81 11 400
fax: +48 61 81 11 413
e-mail: info@hawle.pl

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

Nr 38/2021

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **obudowa teleskopowa do zasuw**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego¹⁾: **9500E2**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **do zasuw typu E2 i armatury Combi typu E2**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Fabryka Armatury Hawle Sp. z o.o., ul. Piaskowa 9, 62-028 Koziegłowy
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
Fabryka Armatury Hawle Sp. z o.o., ul. Piaskowa 9, 62-028 Koziegłowy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 - 7a. Polska Norma wyrobu:
PN-EN 10025-2:2019-11 „Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych.”
PN-EN 1563:2018-10 „Odlewnictwo. Żeliwo sferoidalne.”
PN-EN 1074-2 „Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 2: Armatura zaporowa.”
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji²⁾:
Nie występuje.
 - 7b. Krajowa ocena techniczna:
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu²⁾:

HAWLE. **MADE FOR GENERATIONS.**

NIP: 781-10-01-712
REGON: 630244674

ZARZĄD:
Jarosław Pomykański

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Numer KRS 0000160316

Kapitał zakładowy spółki:
2.500.000 PLN

ING Bank Śląski S.A.

PLN: 23 1050 1520 1000 0023 1024 5242
EUR: PL 11 1050 1520 1000 0023 1024 5846

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi ³⁾
Głębokość regulacji zabudowy [m]	DN 50-100 Rd 0,80-0,95; Rd 0,90-1,15; Rd 1,07-1,50; Rd 1,30-1,80; Rd 2,00-2,50; Rd 2,30-3,50; Rd 2,50-3,50; DN 125-150 Rd 0,86-0,96; Rd 0,92-1,07; Rd 1,01-1,25; Rd 1,14-1,50; Rd 1,30-1,80; Rd 2,00-2,50; Rd 2,50-3,50; DN 200 Rd 0,95-1,07; Rd 1,03-1,23; Rd 1,17-1,50; Rd 1,35-1,80; Rd 2,00-2,50; Rd 2,50-3,50; DN 250 Rd 1,10-1,30; Rd 1,20-1,50; Rd 1,40-1,80; Rd 2,00-2,50; Rd 2,50-3,50; DN 300 Rd 1,15-1,30; Rd 1,25-1,50; Rd 1,50-1,80; Rd 2,00-2,50; Rd 2,50-3,50; DN 350 Rd 1,50-1,80; Rd 2,00-2,50; Rd 2,50-3,50; DN 400 Rd 1,50-1,80; Rd 2,00-2,50; Rd 2,50-3,50; DN 500 Rd 1,80-2,00; Rd 1,90-2,20; Rd 2,20-2,80; Rd 2,60-3,50; DN 600 Rd 1,90-2,10; Rd 2,00-2,30; Rd 2,10-2,50; Rd	PN-EN 10025-2:2019-11
Materiał orzecha i mufy 4-kątnej	Żeliwo sferoidalne gat. EN-GJS-400	PN-EN 1563:2018-10
Maksymalny moment napędowy MOT [Nm]	1 x DN zasuw	PN-EN 1074-2:2002

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał

Marek Grabski – Doradca techniczny

.....
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Koziegłowy, 4 marca 2021 r.
(miejsce i data wydania)

.....
Marek Grabski
(podpis)
Doradca Techniczny

- Zgodnie z krajowymi systemami oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych określonymi w § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966) producent określa typ wyrobu budowlanego, dla którego sporządza on krajową deklarację właściwości użytkowych. Sposób oznaczania tak określonego typu wyrobu budowlanego w krajowej deklaracji właściwości użytkowych ustala producent. Oznaczenie to należy powiązać z typem wyrobu, a więc z zestawem poziomów lub klas właściwości użytkowych oraz zamierzonym zastosowaniem wyrobu, określonymi w krajowej deklaracji. Oznaczenie powinno być niepowtarzalne w odniesieniu do typów wyrobów budowlanych produkowanych przez danego producenta.
- Wypełnić, jeżeli jednostka certyfikująca lub laboratorium/laboratoria brały udział w zastosowanym krajowym systemie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.
- W przypadku zastosowania przepisu § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 niniejszego rozporządzenia, w kolumnie trzeciej należy wskazać, który z wyżej wymienionych przepisów w odniesieniu do zasadniczej charakterystyki wyrobu został zastosowany.