

STANDARDANWENDUNGEN:

Unsere Produkte sind für den ortsgewebenen Einbau in Trinkwasserleitungen aus PE-, PVC-, Guss-, Stahl - oder AZ-Rohren vorgesehen.

STANDARDMEDIUM:

- **Wasser für den menschlichen Gebrauch**
gemäß EU-Richtlinie 98/83/EG und deren Anhang I, Teile A bis C

ALLGEMEINE BETRIEBSPARAMETER:

Wasser für den menschlichen Gebrauch:

Mediumtemperatur: 0° C bis max. 40° C
max. 250 mg/l Chloride, max. 0,3 mg/l freies Chlor
min. 8,0° dH Gesamthärte
pH-Wert von min. 5 bis max. 9,5

Die speziellen Betriebsparameter für unsere Produkte finden Sie auf den jeweiligen Produktseiten unseres Kataloges und auf unserer Homepage www.hawle.at

SONDERANWENDUNGEN:

Im Falle von anderen Einsatz- oder Umgebungsverhältnissen informieren Sie uns bitte gleich bei Ihrer ersten Anfrage über die spezifischen Betriebsbedingungen. Unsere Anwendungstechnik (Tel.: +43 (0) 7672 72576-0) wird Sie gerne bei Fragen zur Eignung von Produkten für bestimmte Betriebsbedingungen unterstützen.

Bei Einsatz unserer Armaturen außerhalb der Standardanwendungen und ohne Freigabe der spezifischen Betriebsbedingungen durch unsere Anwendungstechnik können wir keine Haftung übernehmen.

ANWENDUNGSHINWEISE:

Armaturen sind kühl, trocken, staubarm und witterungsgeschützt zu lagern. Direkte Sonnen- und UV-Bestrahlung ist zu vermeiden, sofern die Armaturen nicht für den oberirdischen Einsatz ausgelegt sind. Für die richtige Verlegung und Wartung unserer Armaturen beachten Sie bitte unsere Anleitungen sowie die einschlägigen Europäischen Normen (EN) und Richtlinien der ÖVGW oder die vergleichbaren nationalen Techniknormen.